## Visión general

### Información del Producto



# TSC6-10070000048

Transformer terminal blocks,Rated current:41A.Rated voltage （III/2）:750V,Color:Orange ,Contact surface :Tin

### Ventajas del producto

☑ Screw connection technology,safe and reliable
☑ Rail installation method,suitable for transformer wiring

### Certificación del producto

## Datos técnicos

### Dibujo del producto

### Modelo 3D

### Connection capacity

| | |
|---|---|
| Conductor cross section solid | 0.5~6mm² |
| Conductor cross section flexible | 0.5~6.0mm² |
| AWG | 20~10AWG |
| Torque | 1.2N.m |
| Strip length | 11mm |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated voltage (C) | 300V |
| Rated current (B) | 20A |

| | |
|---|---|
| Rated current (C) | 20A |

Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated current | 750V |
| | 41A |
| Rated current(III/2) | 750V |
| Rated surge voltage(III/2) | 2.5KV |

Item properties

| | |
|---|---|
| Type of installation | panel |
| Connection method | Screw connection |
| Screwdriver | Slotted screwdriver |
| screw thread | M4 |
| Number of potentials | 1 |
| Pluggable or not | no |
| Number of rows | 1 |

Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | copper |
| Contact point metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | Ⅰ |
| Flammability rating | UL94V-0 |

Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | UL1059/IEC60998 |

Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

## Accesorios

### Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | TZB4 |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

### Tool

| | |
|---|---|
| Operating tool | / |
| Screwdriver | / |

## Datos empresariales

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 10070000048 |
| Unidad de embalaje | 595 |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Peso del producto (sin embalaje) | 7.44 |