

Visión general

Información del Producto



PM-EBM-3006-M-2501000005

Conector macho con enchufe directo de entrada y salida. Corriente nominal 15A. Señal 5A. Voltaje nominal 48V DC. Resistencia de voltaje 500V AC; Aislante resistencia > 30MΩ; Grado de protección IP67 cuando se acopla; Vida mecánica ≥100 veces; Fuerza de extracción > 60N; Temperatura de trabajo: -40~105°C; Resistencia a la niebla salina: 48h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental: RoHS.

Ventajas del producto

- Estructura compacta y gran aprovechamiento del espacio
- El conector macho está provisto de una cubierta protectora para proteger el terminal
- Operación de enchufe directo, conveniente y rápido
- hermosa apariencia, Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

□

parámetro técnico

voltaje nominal	48V DC
Resistencia de aislamiento	≥30MΩ
Vida mecánica	≥100次

Marking

Series	DSB
	DM

versions

Connection method	Axial screw connection
Female/Male	Female
Dimension	16A
	2 module
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	5
	15

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP66
---------------------	--------------

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	2501000005
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	