Visión general

Información del Producto

RA-EBBF-2010-F-25040000001

Conector plano macho para cambio de batería.Corriente nominal 60A.señal 5A. Voltaje nominal 72V DC.Resistencia de volyaje 1500V AC;Aislante resistencia > 500M Ω;Grado de protección IP67 solo para el lado femenino; Vida mecánica ≥5000 veces; Fuerza de extracción > 50N; Temperatura de trabajo:-40~105℃;Resistencia a la niebla salina:72h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental:RoHS.

Ventajas del producto

☑ Los productos se combinan entre sí y tienen la función de inserción positiva y negativa. ☑La cantidad flotante cuando se inserta el producto puede compensar el espacio entre la carrocería del vehículo y la batería ☑ El poste guía está alineado e insertado, lo cual es conveniente y rápido

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Marking

Series	DA
	DEE
	DQ
	DF

parámetro técnico

Resistencia de aislamiento	≥500MΩ
Vida mecánica	≥5000次

versions

Connection method	Spring cage connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	20
	1
	24

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25040000001
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	