

Visión general

Información del Producto

**SA-EBBR-2006-F-25070000002**

Toma rectangular con enchufe directo de entrada y salida..Corriente nominal 50A. señal 2A.Voltaje nominal 110V DC.Resistencia de volyaje 500V AC;Aislante resistencia > 100M Ω ;Grado de protección IP67; Vida mecánica ≥ 3000 veces; Fuerza de extracción > 30N; Temperatura de trabajo:- 40~105°C;Resistencia a la niebla salina:72h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental:RoHS.

Ventajas del producto

- ☒ Conexión de enchufe directa rápida ☒ Cuando se saca el producto, la manija se puede usar para ayudar a desbloquear
- ☒ Gran vida útil ☒ hermosa apariencia,Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

parámetro técnico

Resistencia de aislamiento	$\geq 100M\Omega$
Vida mecánica	≥ 3000 次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	14
	15

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25070000002
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	