

Visión general

Información del Producto

**SM-EBS-0004-F-L300-25020000003**

Conector hembra con enchufe directo de entrada y salida..Corriente nominal 2A. Voltaje nominal 48V DC.Resistencia de volyaje 300V AC;Aislante resistencia > 30M Ω ;Grado de protección IP66; Vida mecánica ≥ 100 veces; Fuerza de extracción > 25N; Temperatura de trabajo:-25~105℃;Resistencia a la niebla salina:48h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental:RoHS;Color: Inserte aislamiento - rojo.

Ventajas del producto

☑ Estructura compacta y gran aprovechamiento del espacio ☑ Conexión a prueba de errores, interfaz simple ☑ Operación de enchufe directo, conveniente y rápido ☑El aislante de núcleo interno tiene diferentes colores y es fácil de identificar ☑ hermosa apariencia,Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

□

parámetro técnico

voltaje nominal	48V DC
Resistencia de aislamiento	$\geq 30M\Omega$
Vida mecánica	≥ 100 次

Marking

Series	DD
	DK

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	8

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP66
---------------------	--------------

varilla de alambre

Rango de cable adaptador	3.55~3.85mm
--------------------------	-------------

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25020000003
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	