

## Visión general

## Información del Producto

**PM-EBS-0003-M-L300-25020000006**

Conector macho con enchufe directo de entrada y salida. Corriente nominal 2A. Voltaje nominal 48V DC. Resistencia de volyaje 300V AC; Aislante resistencia > 30M  $\Omega$ ; Grado de protección IP66; Vida mecánica  $\geq 100$  veces; Fuerza de extracción > 25N; Temperatura de trabajo: -25~105°C; Resistencia a la niebla salina: 48h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental: RoHS; Color: Inserte aislamiento - rojo.

## Ventajas del producto

☑ Estructura compacta y gran aprovechamiento del espacio ☑ Conexión a prueba de errores, interfaz simple ☑ Operación de enchufe directo, conveniente y rápido ☑ El aislante de núcleo interno tiene diferentes colores y es fácil de identificar ☑ hermosa apariencia, Diseño más ergonómico

## Certificación del producto

**RoHS**

## Datos técnicos

## Dibujo del producto

## Modelo 3D

□

## parámetro técnico

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| voltaje nominal            | 48V DC           |
| Resistencia de aislamiento | $\geq 30M\Omega$ |
| Vida mecánica              | $\geq 100$ 次     |

## Marking

|        |    |
|--------|----|
| Series | DD |
|        | DK |

## versions

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Connection method   | Screw connection |
| Female/Male         | Female           |
| Dimension           | 16A              |
|                     | 6B               |
|                     | 10B              |
|                     | 16B              |
|                     | 24B              |
|                     | 48B              |
| Number of positions | 7                |

Parámetros ambientales

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nivel de protección | MatchingIP66 |
|---------------------|--------------|

varilla de alambre

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rango de cable adaptador | 3.55~3.85mm |
|--------------------------|-------------|

Accesorios

Datos empresariales

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Número de pedido                 | 25020000006 |
| Unidad de embalaje               |             |
| Cantidad mínima de pedido        |             |
| Peso del producto (sin embalaje) |             |