

Visión general

Información del Producto



SM-EBS-0002-F-L300-25020000004

Conector hembra con enchufe directo de entrada y salida..Corriente nominal 2A. Voltaje nominal 48V DC.Resistencia de volyaje 300V AC;Aislante resistencia > 30M Ω ;Grado de protección IP66; Vida mecánica \geq 100 veces; Fuerza de extracción > 25N; Temperatura de trabajo:-25~105 $^{\circ}$ C;Resistencia a la niebla salina:48h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental:RoHS;Color: Inserte aislamiento - rojo.

Ventajas del producto

Estructura compacta y gran aprovechamiento del espacio Conexión a prueba de errores, interfaz simple Operación de enchufe directo, conveniente y rápido El aislante de núcleo interno tiene diferentes colores y es fácil de identificar hermosa apariencia,Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

parámetro técnico

voltaje nominal	48V DC
Resistencia de aislamiento	\geq 30M Ω
Vida mecánica	\geq 100次

Marking

Series	DD
	DK

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	6

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP66
---------------------	--------------

varilla de alambre

Rango de cable adaptador	3.55~3.85mm
--------------------------	-------------

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25020000004
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	