

## Visión general

## Información del Producto

**PM-EBS-0002-M-L300-25020000002**

Conector macho con enchufe directo de entrada y salida. Corriente nominal 2A. Voltaje nominal 48V DC. Resistencia de volyaje 300V AC; Aislante resistencia > 30M  $\Omega$ ; Grado de protección IP66; Vida mecánica  $\geq 100$  veces; Fuerza de extracción > 25N; Temperatura de trabajo: -25~105 $^{\circ}$ C; Resistencia a la niebla salina: 48h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental: RoHS; Color: Inserte aislamiento - rojo.

## Ventajas del producto

Estructura compacta y gran aprovechamiento del espacio  Conexión a prueba de errores, interfaz simple  Operación de enchufe directo, conveniente y rápido  El aislante de núcleo interno tiene diferentes colores y es fácil de identificar  hermosa apariencia, Diseño más ergonómico

## Certificación del producto

**RoHS**

## Datos técnicos

## Dibujo del producto

## Modelo 3D

□

## parámetro técnico

voltaje nominal	48V DC
Resistencia de aislamiento	$\geq 30M\Omega$
Vida mecánica	$\geq 100$ 次

## Marking

Series	DD
	DK

## versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	6

#### Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP66
---------------------	--------------

#### varilla de alambre

Rango de cable adaptador	3.55~3.85mm
--------------------------	-------------

#### Accesorios

#### Datos empresariales

Número de pedido	25020000002
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	