

Visión general

Información del Producto

**SA-EBBM-2003-F-25060000002**

Toma con enchufe directo de entrada y salida., corriente nominal 20A, señal 2A; Voltaje nominal 110V DC; Resistencia de voltaje 500V AC; Aislante resistente > 100M Ω ; Grado de protección IP67 solo para el lado de la toma; Vida mecánica ≥ 3000 veces; Fuerza de extracción > 20N; Temperatura de trabajo: -40~105°C; Resistencia a la niebla salina: 72h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental: RoHS; Color: anillo de bloqueo-azul

Ventajas del producto

- ☒ Conexión de enchufe directa rápida
- ☒ Después de enchufarlo, tiene retroalimentación auditiva y visual
- ☒ Gran vida útil
- ☒ hermosa apariencia, Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D



Marking

classification	Insert
Series	DD
	DE
	DM

parámetro técnico

Resistencia de aislamiento	$\geq 100M\Omega$
Vida mecánica	≥ 3000 次

versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	2
	4

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP67
---------------------	--------------

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25060000002
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	