

Visión general

Información del Producto



RM-EBBM-2003-M-25060000001

Enchufe macho con enchufe directo de entrada y salida, corriente nominal 20A; Voltaje nominal 110V DC; Resistencia de voltaje 500V AC; Aislante resistente > 100MΩ; Grado de protección IP67; Vida mecánica ≥3000 veces; Fuerza de extracción > 20N; Temperatura de trabajo:-40~105℃; Resistencia a la niebla salina:72h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental:RoHS;Color:piel -negro

Ventajas del producto

- Conexión de enchufe directa rápida
- Después de enchufarlo, tiene retroalimentación auditiva y visual
- Gran vida útil
- hermosa apariencia, Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DE
	DM

parámetro técnico

Resistencia de aislamiento	≥100MΩ
Vida mecánica	≥3000次

versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
	32B
Number of positions	48B
	2
	4

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP67
---------------------	--------------

varilla de alambre

Rango de cable adaptador	6.1~6.6mm
--------------------------	-----------

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25060000001
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	

