

## Visión general

### Información del Producto



## SA-EBBL-2105-F-25050000005

Toma con enchufe directo de entrada y salida., corriente nominal 50A; Voltaje nominal 110V DC; Resistencia de voltaje 500V AC; Aislante resistente > 100M  $\Omega$ ; Grado de protección IP67; Vida mecánica  $\geq 3000$  veces; Fuerza de extracción > 25N; Temperatura de trabajo: -40~105 $^{\circ}$ C; Resistencia a la niebla salina: 72h; Grado retardante : UL94-V0; Protección ambiental: RoHS; Color: piel -negro

### Ventajas del producto

- Conexión de enchufe directa rápida
- Después de enchufarlo, tiene retroalimentación auditiva y visual
- Gran vida útil
- hermosa apariencia, Diseño más ergonómico

### Certificación del producto

# RoHS

## Datos técnicos

### Dibujo del producto

### Modelo 3D

### Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

### parámetro técnico

Resistencia de aislamiento	$\geq 100M\Omega$
Vida mecánica	$\geq 3000$ 次

### versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	2
	3
	1

#### Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP67
---------------------	--------------

#### Accesorios

#### Datos empresariales

Número de pedido	25050000005
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	