Visión general

Información del Producto

RM-EBBL-2105-M-25050000002

Enchufe macho de ángulo recto con enchufe directo de entrada y salida. , corriente nominal 50A, señal 2A; Voltaje nominal 110V DC; Resistencia de voltaje 500V AC; Aislante resistente > 100M Ω; Grado de protección IP67 cuando se acopla; Vida mecánica ≥3000 veces; Fuerza de extracción > 25N; Temperatura de trabajo: -40~105℃; Resistencia a la niebla salina 72h; Clasificación ignífuga ul94-v0; Respetuoso del medio ambiente RoHS. Color: anillo de bloqueo - azul.

Ventajas del producto

☑ Conexión de enchufe directa rápida ☑Después de enchufarlo, tiene retroalimentación auditiva y visual ☑ Gran vida útil ☑ hermosa apariencia,Diseño más ergonómico

Certificación del producto

RoHS

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

parámetro técnico

Resistencia de aislamiento	≥100MΩ
Vida mecánica	≥3000次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	1 module
	6B
	10B
	16B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	2
	3
	1

Parámetros ambientales

Nivel de protección	MatchingIP67

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	25050000002
Unidad de embalaje	
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	