Visión general

Información del Producto

DG2350-50A(H)-12010000610

Single-layer PCB barrier terminal blocks,Rated current:120A.Rated voltage(UL):600V.Cross section:2-1/0AWG Pitch:23.5mm.Color:black,Contact surface:Tin

Ventajas del producto

☑ Screw connection for worldwide use
☑ Fence type wiring structure，stable and reliable connecion
☑ High current eletrical connections at power end can be met

Certificación del producto

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Wiring capacity

torque	5.5N.m
Connectable conductor cross section	2~1/0AWG

Device properties

number of digits	23.5mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (C)	600V
Rated voltage (D)	600V

Rated current (B)	120A
Rated current (D)	5A
Rated current (C)	120A

Item properties

Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	Phillips screwdriver
screw thread	M8
Number of potentials	4
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PBT
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~125℃

Accesorios

Datos empresariales

Número de pedido	12010000610
Unidad de embalaje	20
Cantidad mínima de pedido	
Peso del producto (sin embalaje)	195.66